

JS-CA1011 AHD対応2.2メガピクセル屋内ドームカメラ

外観 / 特長

- ・224万画素
- ・屋内用
- ・3軸調整
- ・2.8～11mmレンズ
- ・バリフォーカル
- ・CoC対応
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・2D/3D DNR
- ・2WAY映像



- ・新映像伝送方式であるAHD2.0に対応。
- ・高画質映像を最長約500m遠方まで送信します
※5C-2V(同軸)ケーブル使用時(3C-2Vの場合、約200m遠方まで可能)。
- ・AHD/CVBS切替により、従来のアナログレコーダへの出力も可能です。

仕様

型番	JS-CA1011
イメージセンサー	1/2.8 SONY 2Mega Exmor CMOS Sensor
解像度	AHD : 1920 x 1080/1280 x 720 CVBS : 700TVL
画素数	総画素数224万画素 有効画素数219万画素
画角	水平 : 約34.5～106.6° 垂直 : 約19.5～56.6°
映像出力	BNC×1 映像確認用×1 (付属ケーブル使用)
動作可能周囲温度	-10～+50℃
最低被写体照度	カラー 0.001 lx 白黒 0.0001 lx
レンズ	f=2.8～11mm
赤外線照射距離	—
外形寸法	約φ128×101.8 (H) mm
質量	約320g
電源	DC12V ±10%
消費電流	AHD : 約120mA 最大約130mA CVBS : 約120mA 最大約130mA
デイナイト機能	有り
フリッカレス機能	有り
オートゲインコントロール機能	有り
逆光補正機能	有り
オートホワイトバランス機能	有り
WDR機能	有り
IP等級	—