

# JS-CA1012 AHD対応2.2メガピクセル屋内ボックスカメラ

## 外観 / 特長

- ・224万画素
- ・屋内用
- ・CoC対応
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・2D/3D DNR
- ・2WAY映像



レンズ別売り

新映像伝送方式であるAHD2.0に対応。

・高画質映像を最長約500m遠方まで送信します

※5C-2V(同軸)ケーブル使用時(3C-2Vの場合、約200m遠方まで可能)。

AHD/CVBS切替により、従来のアナログレコーダへの出力も可能です。

## 仕様

型番	JS-CA1012
イメージセンサー	1/2.8 SONY 2Mega Exmor CMOS Sensor
解像度	AHD : 1920 x 1080/1280 x 720 CVBS : 700TVL
画素数	総画素数224万画素 有効画素数219万画素
画角	—
映像出力	BNC×1
動作可能周囲温度	-10～+50℃
最低被写体照度	白黒:0.0001 lx、カラー:0.001 lx(PF-EC012J装着時)
レンズ	別売り CSマウント
赤外線照射距離	—
外形寸法	約66.7 (W) ×60 (H) ×128 (D) mm
質量	約 300g
電源	DC12V ±10%
消費電流	AHD : 約120mA 最大約130mA CVBS : 約110mA 最大約130mA
デナイト機能	有り
フリッカレス機能	有り
オートゲインコントロール機能	有り
逆光補正機能	有り
オートホワイトバランス機能	有り
WDR機能	有り
IP等級	—