

# JS-CW3012 フルHD対応 2メガピクセルBOX型ネットワークカメラ

## 外観 / 特長

- ・200万画素
- ・屋内用
- ・PoE
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・2D/3D DNR
- ・ONVIF対応



システム統合を簡素化するためのONVIF標準サポート  
レンズにより多様なシチュエーションに対応  
最新機能を集結した安心と信頼の国産モデル

## 仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 2MP CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	C/CSマウント(DCオートアイリス対応)
画角	—
最低被写体照度	カラー:0.2 lx 白黒:0.02 lx ※PF-EC018J使用時
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動/手動(1/5~1/20,000)、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター(自動スイッチ)
赤外線照射距離	—
機能	ホワイトバランス(自動、手動、室内)、シャープネス、2DNR/3DNR、逆光補正、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラーム
画像圧縮方式	H.265、H.264
ビットレート制御	CBR、VBR
最大フレームレート	30ips: 1920x1080
音声圧縮方式	ADPCM 32K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
対応解像度	1920x1080、1280x960、1280x720、704x480、640x360、352x240
ストリーミング数	3
ONVIF対応	Profile S (ver 18.12) ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
イーサネット	RJ45(10 / 100 BASE-T)
音声入出力	入力(ライン):×1 出力(ライン):×1
アラーム入力	1、NC/NO Programmable、最大5V
アラーム出力	1TTL open collector、最大負荷:500mA、最大電圧DC5V
外形寸法 / 質量	約69(幅)×55(高)×110.2(奥)mm / 約300g
使用温度範囲	-10℃~+50℃ (湿度:~95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V・0.28A / 通常:3.1W、最大:約3.4W / PoE(IEEE 802.3af、Class 0)
IP等級	—
対応メモ리카ード(別売)	microSD/SDHC/SDXC メモ리카ードClass6以上 最大256GB
同梱物	カメラ本体×1、インストールCD(ソフトウェア)×1、取扱説明書×1、IRIS端子ジャック×1、Cマウントリング、保証書×1