

# JS-RA4004 アナログHD対応 4ch デジタルレコーダ

## 外観 / 特長

最大12TB  
4ch  
H.264  
音声入力4  
音声出力2  
遠隔監視  
スマートフォン対応



高速データ転送が可能なUSB3.0対応。

JSS遠隔監視システムでIPカメラとの統合監視が可能。

設定したイベントが発生した最、該当カメラの映像がポップアップウィンドウで協調表示されます。

## 仕様

ビデオ	ビデオ入力	4ch (BNC) / アナログ HD (AHD、TVI) 1M、2M、CVBS (NTSC、PAL)
	ビデオ出力	HDMI: ×1、VGA: ×1
	ディスプレイ解像度	HDMI/VGA: 1920×1080、1440×900、1280×1024
	表示速度	最大120ips
録画	録画解像度	1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240
	フレームレート	120ips@1080P
	画像圧縮方式	H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
再生	性能	2ch 1080P 同期再生
	検索モード	タイムラプス、イベントログ、モーション、テキストイン
保存	HDD	内蔵: 4TB (標準) / 8TB / 12TB (最大)
	バックアップ	USB HDD、USBメモリ
	RAID	—
ネットワーク	クライアント接続ポート	Fast Ethernet (Client) ×1
	伝送速度	30ips@Full HD1ch、shared with record
	イベントアラーム	Email (添付ファイル(.cbf、.MP4))、コールバック (遠隔ソフトウェア)
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	4RCA/1RCA+1HDMI
	アラーム入力 / 出力	4 IN/1 Realy Out
	アラームリセット入力	—
	シリアルインターフェース	RS232、RS485 (Terminal Block)、USB 2.0×2
一般	外形寸法	約300 (幅) × 62 (高) × 231 (奥) mm ※突起含まず
	質量	約2,300g (HDD1個装着時)
	使用温度範囲	0~40 °C (湿度90%未満 ※結露しないこと)
	電源 (ACアダプタ)	Input: AC100-240V、50/60Hz、1.5A Output: DC12V、5A
	消費電力	DC12V、1.3A、最大15.6W
	同梱物	本体×1、電源ケーブル、電源アダプタ、簡易マニュアル×1、マウス×1、遠隔プログラム/製品のマニュアルCD、IRリモコン×1、保証書、ハードディスク固定用ねじ/SATAケーブル*