

JS-RW4032 4K対応 PoE給電方式 32ch ネットワークビデオレコーダ

外観 / 特長

60TB
32ch
H.265、H.264
音声入力32
音声出力32
遠隔監視
スマートフォン対応



UHD及びH.265解像度に対応

JS-CW1028等で撮影した広角レンズならではの映像の歪みを除去してライブ表示/記録再生が可能です。

全方位カメラのポテンシャルを最大限に発揮させる歪み補正

ウルトラハイビジョン画質を保ったまま高圧縮して保存可能。また、様々なプロトコルに対応しています。

最新機能を集結した、安心と信頼の国産モデル。

仕様

ビデオ	ビデオ入力	32ch
	対応カメラプロトコル	JSS、ONVIF ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
	ビデオ出力	HDMI:1HDMI VGA:1D-Sub
	最大入力処理能力(ライブ+録画+遠隔)	370Mbps
	ディスプレイ解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
録画	最大ディスプレイ速度 (最大ディスプレイ処理能力)	最大960ips
	最大処理能力	230Mbps、960ips@UHD
	最大録画解像度	12MP(ネットワークカメラに依る)
	画像圧縮方式	H.265、H.264
再生	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
	性能	16ch Full HD Synchronous Playback、4ch 4K、Playback
保存	検索モード	カレンダー、日時指定、イベントログ、サムネイル、モーション、テキストイン
	HDD	内蔵:10TB(標準) / 20TB / 40TB / 60TB(最大)
	バックアップ	USB記録装置(USB HDD、USBメモリなど)
ネットワーク	RAID	RAID1
	本体内蔵PoEカメラポート	Gigabit Ethernet(IP Camera)×16
	外部Videoポート	Gigabit Ethernet(Ext)×1
	クライアント接続ポート	Gigabit Ethernet(Client)×1
	転送速度	50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
	PoE電源供給能力	PoE(IEEE802.3at class4) 16ports、120W
インターフェース	イベントアラーム	Email(添付ファイル(.cbf、.MP4))、コールバック(遠隔ソフトウェア)
	オーディオ入力 / 出力	Local(NVR):1RCA / 1RCA+1HDMI IP Camera:32 / 32(カメラに依る)
	アラーム入力	4TTL、NC/NO programmable、2.4V(NC)or0.3V(NO) threshold、DC 5V/IP Camera32(カメラに依る)
	アラーム出力	1接点出力(NO)、2A@AC 125V、1A@DC 30V / IP Camera32(カメラに依る)
	アラームリセット入力	1、Terminal Block
	内蔵ブザー	有り
一般	シリアルインターフェース	RS232(Terminal Block)、RS485(Terminal Block)、eSATA×4
	USB端子	USB2.0×1、USB3.0×1
	外形寸法	約430(幅)×88(高)×413(奥)mm ※突起物含まず
	質量	約7,200g(HDD2個装着時)
電源 / 消費電力	使用温度範囲	0~40℃(湿度90%未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	AC100-240V、50/60Hz、1.5-3.0A / 200W
	同梱物	NVR本体×1、電源ケーブル、簡易マニュアル×1、マウス、遠隔プログラム/製品のマニュアルCD、IRリモコン×1、ハードディスク固定用ねじ、SATA2ケーブル、ラックマウント設置用のブラケット、保証書