

# PF-AHD808A

## 外観 / 特長

- 215万画素
- 屋内・屋外用
- PTZ
- 4.7~94mmレンズ
- バリフォーカル
- CoC対応
- WDR
- 逆光補正
- フリッカレス
- 2D/3D DNR
- 2WAY映像
- オートフォーカス



- 高画質ハイスピードドームカメラ
- 光学20倍ズームが可能です
- DVR制御の場合、制御線は不要です

## 仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 2MP CMOSセンサ
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=4.7~94mm、20倍光学ズームレンズ
画角	水平:約3~55.5度 垂直:約0.7~32.4度
最低被写体照度	カラー:0.35 lx 白黒:0.013 lx 50IRE
ダイナミックレンジ	True WDR
電子シャッター	25/30fps:自動(x8~1/30,000) / 手動 50/60fps:自動(x8~1/50,000) / 手動
デイ/ナイト機能	Auto, Day, Night
映像機能	露出調整(自動、手動、シャッター優先、絞り優先)、ホワイトバランス(自動、手動、白熱灯、蛍光灯、屋外)、2DNR/3DNR、逆光補正、霧補正
解像度	AHD:1080P@25/30fps HD-TVI:1080P@25/30fps、720P@25/30/50/60fps
映像出力	AHD / HD-TVI / コンポジット
パンレンジ / スピード	360度(エンドレス) / 最大380度/秒(プリセット動作時)
チルトレンジ / スピード	-10~190度 / 最大380度/秒(プリセット動作時)
プリセット機能	240ポジション
ツアー機能 / パターン機能	8 / 8
ホームポジション機能	有り
プライバシーマスク機能	16エリア設定可能
出力端子	アナログHD:BNCジャック コンポジット:BNCジャック
アラーム入出力	入力:端子×4、NC/NO選択可能 出力:端子×2、5V TTL出力
制御信号	CoC / RS-485(2400~38400bps)
カメラアドレスID	1~3999
外形寸法 / 質量	約154(径)×151(高)mm / 約1.6kg
使用温度範囲	-10℃~+50℃(湿度:~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V・1.0A / 最大:約12W / AC24V
IP等級	IP66
同梱物	カメラ本体×1、カメラ取付ブラケット×1、ターミナルブロック(2Pin、3Pin、4Pin、5Pin)×各1、カメラ本体取付用ねじ×4、取付用ねじ用ゴムパッキン×4、アンカープラグ×4、トルクスレンチ×1、設置用テンプレートシート×1、DCジャック付ケーブル×1、通常配線用電源ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1