

PF-RA304

カメラ1~4台用 H.264圧縮方式アナログ・AHD2.0対応4ch デジタルレコーダ

外観/特長

2TB

4ch

H.264

音声入力4

音声出力1

遠隔監視

スマートフォン対応

AHD



- ・「パソコンやスマートフォンを使用した遠隔地から監視機能（ネットワーク環境必須）」や「音声記録」「フロントパネル、リモコン、マウスによるイーージーオペレーション」等、従来機（PF-RN104AHD）の特徴はそのまま継承。
- ・コンパクトタイプのため、スペースのない場所でも置き場所に困りません。

仕様

映像	入力数 / 入力仕様	4ch(BNC) / ANALOG HD(AHD、TVI)、2M、1M、NTSC/PAL
	出力	メインモニター サブモニター
	圧縮方式	H.264
音声	入力 / 出力	4ch(RCA) / 1ch(RCA)
	圧縮方式	G.711
アラーム入出力		入力:4 出力:1
フレームレーム及レイト	AHD	
	1920×1080、1920×540	15fps / ch
	1280×720、640×360	30fps / ch
録画・再生	アナログ	
	960H、D1、CIF	30fps / ch
	録画品質	最高画質 / 高画質 / 中画質 / 標準画質 / ネットワーク画質
録画モード	常時録画 / モーション録画 / センサー録画 / スケジュール	
イベント前録画	15秒、30秒、1分、3分、20分	
イベント後録画	3秒、5秒、10~30秒(1秒間隔)、60秒	
記録映像検索モード	クイックサーチ/タイムライン検索/イベント検索/先頭映像検索/最終映像検索/日時指定検索/キャプチャーリスト/ログ	
画面分割	1、4画面	
速度	1画面:×0.25、×0.5、×2、×4、×8、×16、×32、×64 4画面:×32まで	
バックアップ	メディア	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク経由
	ファイル形式	BMP、AVI、独自動画フォーマット
	長時間バックアップ	最大24時間
保存装置	HDD容量	2TB
	USB	正面×1、背面×1
操作方法		正面パネル、リモコン、マウス
ネットワーク形式		イーサネット:10 / 100 Base-T
ネットワーク機能		ダイナミックDNS、デュアルストリーミング、デジタルズーム、サマータイム、NTP(Network Time Protocol)
その他機能		S.M.A.R.T、内蔵ブザー×1、言語(日本語、英語ほか)、E-mail発報
アクセスネットワーク	3Gモバイル	iPad / iPhone / Android
	Webビューアー	Windows(IE) ※ACTIVE-Xサポートブラウザのみ
	PCクライアント	JSS SINGLE CLIENT、JSS MULTI CLIENT
	遠隔セットアップアップグレード	可
外形寸法 / 質量		約300(幅)×53(高)×252(奥)mm / 約1,300g(HDD未装着時)
使用温度範囲		動作温度範囲:5~40℃ 保管温度範囲:-10~+50℃
電源		DC12V 3A(付属ACアダプタ)