

PF-RA308

カメラ1~8台用 H.264圧縮方式アナログ・AHD2.0対応8ch デジタルレコーダ

外観 / 特長

4TB

8ch

H.264

音声入力4

音声出力1

遠隔監視

スマートフォン対応

AHD



- ・「パソコンやスマートフォンを使用した遠隔地から監視機能(ネットワーク環境必須)」や「音声記録」「フロントパネル、リモコン、マウスによるイージーオペレーション」等、従来機(PF-RN104AHD)の特徴はそのまま継承。
- ・コンパクトタイプのため、スペースのない場所でも置き場所に困りません。

仕様

| | | |
|---|--------------------|---|
| 映像 | 入力数 / 入力仕様 | 8ch(BNC) / ANALOG HD(AHD、TVI) 、2M、1M、NTSC/PAL |
| | 出力 | メインモニター サブモニター |
| | 圧縮方式 | H.264 |
| 音声 | 入力 / 出力 | 4ch(RCA) / 1ch(RCA) |
| | 圧縮方式 | G.711 |
| アラーム入出力 | | 入力:4 出力:1 |
| フ 解 像 度 及 び レ ー ト | AHD | |
| | 1920×1080、1920×540 | 15fps / ch |
| | 1280×720、640×360 | 30fps / ch |
| | アナログ | |
| | 960H、D1、CIF | 30fps / ch |
| 録 画 ・ 再 生 | 録画品質 | 最高画質 / 高画質 / 中画質 / 標準画質 / ネットワーク画質 |
| | 録画モード | 常時録画 / モーション録画 / センサー録画 / スケジュール |
| | イベント前録画 | 15秒、30秒、1分、3分、20分 |
| | イベント後録画 | 3秒、5秒、10~30秒(1秒間隔)、60秒 |
| | 記録映像検索モード | クイックサーチ/タイムライン検索/イベント検索/先頭映像検索/最終映像検索/日時指定検索/キャプチャーリスト/ログ |
| | 画面分割 | 1、4、8、1+7画面 |
| | 速度 | 1画面:×0.25、×0.5、×2、×4、×8、×16、×32、×64 4画面:×32まで 8画面:×16まで |
| バ ッ ク ア ッ プ | メディア | USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク経由 |
| | ファイル形式 | BMP、AVI、独自動画フォーマット |
| | 長時間バックアップ | 最大24時間 |
| 保 存 装 置 | HDD容量 | 4TB |
| | USB | 正面×1、背面×1 |
| 操作方法 | | 正面パネル、リモコン、マウス |
| ネットワーク形式 | | イーサネット:10 / 100 / 1000 Base-T |
| ネットワーク機能 | | ダイナミックDNS、デュアルストリーミング、デジタルズーム、サマータイム、NTP(Network Time Protocol) |
| その他機能 | | S.M.A.R.T、内蔵ブザー×1、言語(日本語、英語ほか)、E-mail発報 |
| ア ネ ッ ク セ ツ ト ス ワ ー ク | 3Gモバイル | iPad / iPhone / Android |
| | Webビューアー | Windows(IE) ※ACTIVE-Xサポートブラウザのみ |
| | PCクライアント | JSS SINGLE CLIENT、JSS MULTI CLIENT |
| | 遠隔セットアップアップグレード | 可 |
| 外形寸法 / 質量 | | 約300(幅)×53(高)×252(奥)mm / 約1,300g(HDD未装着時) |
| 使用温度範囲 | | 動作温度範囲:5~40℃ 保管温度範囲:-10~+50℃ |
| 電源 | | DC12V 3A(付属ACアダプタ) |