

# PF-RW004

5MP対応PoE給電方式 4ch ネットワークビデオレコーダ

## 外観 / 特長

4TB

4ch

H.264

5MP対応



## 仕様

|          |  |   |
|----------|--|---|
| ビデオ      | ビデオ入力  | 4ch   |
|          | 対応カメラプロトコル   | JSS、ONVIF ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。                     |
|          | ビデオ出力  | HDMI:×1、VGA:×1  |
|          | 最大入力処理能力(ライブ+録画+遠隔)  | 84Mbps (32+32+20)   |
|          | ディスプレイ解像度  | 1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200                       |
| 録画       | 最大ディスプレイ速度<br>(最大ディスプレイ処理能力)                                     | 最大120ips<br>40Mbps, 4ch@フルHD                                  |
|          | 最大処理能力   | 32Mbps、120ips@フルHD  |
|          | 最大録画解像度  | 5MP (ネットワークカメラに依る)  |
|          | 画像圧縮方式   | H.264   |
| 再生       | 録画モード  | タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック (緊急録画)                                |
|          | 性能   | 4ch フルHD同期再生  |
| 保存       | 検索モード  | カレンダー、日時指定、イベントログ、サムネイル、モーション、テキストイン                          |
|          | HDD  | 内蔵:4TB  |
|          | バックアップ   | USB記録装置 (USB HDD、USBメモリなど)                                    |
| ネットワーク   | RAID   | —   |
|          | 本体内蔵PoEカメラポート  | Fast Ethernet (IP Camera) ×4                                  |
|          | 外部Videoポート   | —   |
|          | クライアント接続ポート  | Fast Ethernet (Client) ×1                                     |
|          | 転送速度   | 20Mbps / 50Mbps (BRP Mode)                                    |
|          | PoE電源供給能力  | PoE (IEEE802.3at class4) 4ports、30W                           |
|          | イベントアラーム   | Email (添付ファイル(.cbf、.MP4))、コールバック (遠隔ソフトウェア)                   |
| インターフェース | オーディオ入力 / 出力   | Local (NVR) : — / 1HDMI IP Camera: 4 / 4 (カメラに依る)             |
|          | アラーム入力   | IP Camera4 (カメラに依る)   |
|          | アラーム出力   | IP Camera4 (カメラに依る)   |
|          | アラームリセット入力   | —   |
|          | 内蔵ブザー  | —   |
|          | シリアルインターフェース   | —   |
|          | USB端子  | USB2.0×2  |
| 一般       | 外形寸法   | 約215(幅)×45(高)×214.5(奥)mm ※突起物含まず                              |
|          | 質量   | 約1.2kg (HDD1個装着時)   |
|          | 使用温度範囲   | 0~40℃ (湿度90%未満 ※結露しないこと)                                      |
|          | 電源   | 56V電源アダプタ: Input: AC100-240V 50/60Hz、1.4A Output: DC56V、1.17A |
|          | 消費電力   | DC56V・0.7A 最大39.2W  |
| 同梱物      | NVR本体×1、電源ケーブル/電源アダプタ (56V)、簡易マニュアル×1、マウス、遠隔プログラム/製品のマニュアルCD、保証書 |   |