

# PF-CA4040A アナログHD対応 5メガピクセル 屋外IRバレット型カメラ

## 外観 / 特長

500万画素  
屋内・屋外  
最大IR距離40m  
3.1~11mmレンズ  
電動バリフォーカル  
CoC対応  
WDR  
逆光補正



- ・アナログHDに対応。オートフォーカス機能搭載。
- ・5メガ、4メガ、2メガアナログで映像出力が可能です。

## 仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
画像解像度	最大2592×1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=3.1~11mm (モータライズドバリフォーカル), F1.6~2.9, 固定絞り(ELC)
画角	[5MP]水平:約33~88度 垂直:約25~65度 / [4MP/1080p]水平:約33~88度 垂直:約18~48度
最低被写体照度	カラー:0.013 lx @ F1.6 白黒:0 lx (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ拡大	WDR:OFF / ON (Low、Middle、High)
電子シャッター	自動/手動(1/30、1/25~1/30,000)、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター(自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約40m
機能	ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、DNR、逆光補正、プライバシーマスク、Video Motion Detection
映像出力	BNC×1(AHD、CVBS)
音声入出力	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約79.3(幅)×79.7(高)×222.2(奥)mm / 約670g
使用温度範囲	-10~+55℃(湿度:~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V/最大7.7W、AC24V/最大9.9W
IP等級	IP66
同梱物	カメラ本体×1、取扱説明書×1、固定用ねじ・アンカープラグ×各4、ターミナルブロック(2PIN)×1、サンシールド×1、サンシールド用ねじ(製品本体に装着)×1、サンシールド用ワッシャ(製品本体に装着)×1、DCジャック付きケーブル×1、保証書×1